

Prednosti izdelka

- Zanesljiv podmazovalni film.
- Izjemna zaščita pred obrabo.
- Popolno podmazovanje.
- Zelo dobro razmerje cena - storilnost.

Uporaba

Olje za menjalnike MOL Hykomol 80W nudi primeren EP učinek in se lahko uporablja tudi za podmazovanje ročnih menjalnikov, sinhronizirane ročne preklonpe naprave, stabilizatorjev, ohišij osi, univerzalnih zglobov ter krmilnih naprav, kot je to določeno v navodilih za uporabo motornih vozil.

Izdelek je odobren s strani dobro znanih proizvajalcev tovornjakov in avtobusov.

Specifikacije in odobritve

Stopnja viskoznosti: SAE 80W

MB-Approval 235.1

MAN 341 Typ Z-1

ZF TE-ML 02A

ZF TE-ML 17A

API GL-4

MIL-L-2105

Opis izdelka

Olja za menjalnike MOL Hykomol 80W so visoko rafinirana bazna olja, ki vsebujejo aditive s kombiniranimi učinki (EP, proti obrabi, antioksidant, proti koroziji, proti penjenju in reološki spreminjevalec).

Zaradi vsebnosti aditiva EP olje MOL Hykomol 80W zagotavlja oblikovanje primerne podmazovalnega filma in preprečevanje škode zobnikov, tudi če podmazovalni film ne bi več imel ustrezne storilnosti, kot rezultat visokega tlaka in temperature.


Ima izjemno oksidacijsko stabilnost in preprečuje obrabo podmazovalnega olja tudi pri visokih delovnih temperaturah ter hitrostih.

Njegov protikorozivni učinek preprečuje korozijo na zobnikih in ležajih, medtem ko lastnosti nizkega penjenja preprečujejo nastanek zračnih mehurčkov, ki škodujejo podmazovanju.

Običajne lastnosti

Lastnosti	Običajne vrednosti
Gostota pri 15 °C [g/cm ³]	0,901
Kinematična viskoznost pri 40 °C [mm ² /s]	89,0
Kinematična viskoznost pri 100 °C [mm ² /s]	9,9
Indeks viskoznosti	88
Točka tečenja [°C]	-30
Plamenišče (Cleveland) [°C]	220

Lastnosti v tabeli so običajne vrednosti izdelka in ne predstavljajo specifikacije.


NEIZMERNNA DINAMIKA

Proizvaja in distribuira: MOL-LUB Ltd.

Tehnični servis: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Navodila za shranjevanje in rokovanje

Hranite v originalni embalaži v suhem, ustrezno prezračujem prostoru. Držite proč od neposrednih plamenov in ostalih virov vžiga. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Med prevozom, shranjevanjem in uporabo izdelka sledite navodilom za delovno varnost ter določilom okoljske zakonodaje, povezane z izdelki iz mineralnega olja.

Za nadaljnje podrobnosti, prosimo, preberite varnostni list izdelka.

Olja za zobnike so končne podmazovalne formule, pri katerih so dodatni aditivi nepotrebni in lahko povzročijo nepredvidljive škodljive učinke. Proizvajalec in distributer ne moreta biti odgovorna za morebitne takšne škode.

V originalni embalaži pod priporočenimi pogoji shranjevanja: 60 mesecev.

Tveganje vžiga: Stopnja IV.

Priporočena shranjevalna temperatura: max. 40 °C.

Pakiranje

SAP koda in embalaža:

13006365	1 l plastenka
13006363	10 l plastična posoda
13006366	60 l jeklena posoda
13006364	216,5 l jeklena posoda



NEIZMERNNA DINAMIKA

Proizvaja in distribuira: MOL-LUB Ltd.

Tehnični servis: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu